



## Vakuum-Kalibrierbad Typ VB 150, VB 300, VB 600

Technische Daten - Standard

| Typ                          | VB 150                   | VB 300                   | VB 600                   |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Extrusionsbereich max. Ø mm  | 25                       | 25                       | 63                       |
| Tankquerschnitt B+H mm       | 250x200                  | 250x200                  | 250x200                  |
| Anzahl Vakuumkammern/Kammern | 1/1                      | 1/1                      | 2/1                      |
| Kühlänge cm                  | 200                      | 300                      | 600                      |
| Vakuumpumpe kW               | 1,5                      | 3,0                      | 3,0                      |
| Sprühpumpe kW                | 0,55                     | 0,55                     | 0,55                     |
| Extrusionshöhe mm            | 1.000 (oder nach Bedarf) | 1.000 (oder nach Bedarf) | 1.000 (oder nach Bedarf) |
| Maße: Länge mm               | 200                      | 350                      | 650                      |
| Breite mm                    | 500                      | 500                      | 500                      |
| Höhe mm                      | 1.100                    | 1.100                    | 1.100                    |
| Gewicht kg                   | 300                      | 450                      | 800                      |

Technische Änderungen vorbehalten.